

AGVキャスター

GAPL Series

AGVキャスターのスタンダードモデル



(HUD)



品番	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)	許容荷重 (kg)
GAPL-75-ASF-HUD	75	30	113	95×64	78×45(72×45)	9	40	100



ホイル・アルミ車輪・ウレタン


AGVキャスター

GAPH Series

高硬度鋼板採用

ダブルベアリング構造

高荷重・低床AGVに最適



(HUD)



品番	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)	許容荷重 (kg)
GAPH-75-ASF-HUD	75	48	115	100×100	78×78(64×64)	10.5	35	200
GAPHD-75-ASF-HUD	75	23×2	115	100×100	78×78(64×64)	10.5	35	200



ホイル・アルミ車輪・ウレタン


AGVキャスター

GAGD Series

ダブルスラストベアリング構造

双輪仕様

スムーズな方向転換・軌道のズレを抑制



(HUD)



(NUD)

品番	車輪径 (mm)	車幅 (mm)	取付高 (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	穴径 (mm)	偏心 (mm)	許容荷重 (kg)
GAGD-75-ASF-HUD	75	30×2	123	112×112	92×92	9	30	250
GAGD-100-ASF-HUD	100	30×2	150	112×112	92×92	9	30	310
GAGD-125-ASF-HUD	125	35×2	175	145×145	120×120	11	33	440
GAGD-150-ASF-HUD	150	40×2	200	145×145	120×120	11	35	630
GAGD-75-ASF-NUD	75	30×2	123	112×112	92×92	9	30	250
GAGD-100-ASF-NUD	100	30×2	150	112×112	92×92	9	30	310
GAGD-125-ASF-NUD	125	35×2	175	145×145	120×120	11	33	440
GAGD-150-ASF-NUD	150	40×2	200	145×145	120×120	11	35	630



ホイル・アルミ車輪・ウレタン



ホイル・アルミ車輪・ウレタン※(NUD)

※ブルコラン (NDI系のウレタン) は、製造後、紫外線を浴びると茶褐色に経年変色します。表層部に斑模様などが生じることがありますが、これは物性的変化、劣化によるものではありません。