

PT型 φ40 50

● 自在車

ねじ込み式

差し込み式

三価ユニクロ仕上

グロームメッキ仕上

シングルベアリング



ダブルベアリング

シングルストッパー



ダブルストッパー



PT-50T, M8x15



PT-40NS



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | **PT** | - | **50** | **T** | , | **M8** | X | **15**

ねじ×長さを
選択して、品番の後に
つけてください

ねじ込み式



ねじ込み式

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40T	ナイロン	20(20.4)	41.6	51	M8×15	1.25	13	14.5	39
50	PT-50T	ナイロン	30(30.6)	45.2	61	M8×15	1.25	13	19	49
					62	M12×15	1.25	19		
					61	UNC3/8×15	16山	14		

ねじ込み式ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40TS	ナイロン	20(20.4)	41.6	51	M8×15	1.25	13	14.5	49
50	PT-50TS	ナイロン	30(30.6)	45.2	61	M8×15	1.25	13	19	59
					62	M12×15	1.25	19		
					61	UNC3/8×15	16山	14		

差し込み式

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	パイプ径 d(mm)	軸長 L(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40N	ナイロン	20(20.4)	41.6	49	8	38	14.5	39

差し込み式ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	パイプ径 d(mm)	軸長 L(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	PT-40NS	ナイロン	20(20.4)	41.6	49	8	38	14.5	49

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS