

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	G-50EL	エラストマー	25(25.5)	20	65	59×47	46×35	6.5	16	42
	G-50R	ゴム	30(30.6)							
	G-50N	ナイロン	38(38.8)	21						
	G-50BN	ナイロン(黒)								
	G-50UR	ウレタン								
	G-50PC-C*	ポリカーボネート(透明)		21.5						
	G-50PC-R*	ポリカーボネート(赤)								
G-50PC-G*	ポリカーボネート(緑)									
65	G-65EL	エラストマー	40(40.8)	27	80	70×58	55×42	8.8	21	54
	G-65RH	ゴム								
	G-65N	ナイロン	25							
	G-65BN	ナイロン(黒)								
	G-65UR	ウレタン								
75	G-75EL	エラストマー	50(51.0)	27	90	70×58	55×42	8.8	21	59
	G-75RH	ゴム								
	G-75N	ナイロン	65(66.3)	25						
	G-75BN	ナイロン(黒)								
	G-75UR	ウレタン		26						

*G-50PC-C/R/Gはクロームメッキ仕上

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式
中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS