

K型 ϕ 75 100 130 150 200 250


■ 固定車

☪ プレート式

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



UWK-150



- 主な使用例
- プラットフォーム
 - 手押し台車
 - サーバルラック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

▼ 併用できる 自在式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **UW** | **K** | **-** | **150**
 車輪 | 金具 | 車輪径

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 AxB(mm)	取付寸法 XxY(X'xY')(mm)	穴径 P(mm)
75	WK-75	ゴム(B入)	80(81.6)	32	103	95x72	63x40	9.5
	UWK-75	ウレタン(B入)	120(122.4)					
	GUK-75		100(102.0)					
100	WK-100	ゴム(B入)	120(122.4)	32	144	115x80	80x45	11
	NRK-100	● 導電ゴム(B入)	100(102.0)					
	WEK-100		● 導電ゴム(B入)					
	WOK-100	● 導電ゴム(B入)						
	WK-100-G	● 導電ゴム(B入)						
	NRK-100-G	● 導電ゴム(B入)						
	MCBK-100	● 導電ゴム(B入)						
	UWK-100	● 導電ゴム(B入)						
	GUK-100	● 導電ゴム(B入)						
	UWEK-100	● 導電防止ウレタン(B入)						
PHK-100	● 導電防止ウレタン(B入)							
130	WK-130	ゴム(B入)	180(183.6)	40	177	137x93	100x56	11
	NRK-130	● 導電ゴム(B入)						
	WEK-130							
	WOK-130	● 導電ゴム(B入)						
	WK-130-G	● 導電ゴム(B入)						
	MCBK-130	● 導電ゴム(B入)						
	UWK-130	● 導電ゴム(B入)						
	GUK-130	● 導電ゴム(B入)						
	UWEK-130	● 導電防止ウレタン(B入)						
	PHK-130	● 導電防止ウレタン(B入)						

車輪種類

W ホイル: 鋼板 車輪: ゴム(B入)	NR ホイル: ナイロン 車輪: ゴム(B入)	AW ホイル: アルミ 車輪: ゴム(B入)	WE ホイル: 鋼板 車輪: 導電ゴム(B入)	WO ホイル: 鋼板 車輪: 耐油ゴム(B入)	W -G ホイル: 鋼板 車輪: ゴム(B入) (グレー)	NR -G ホイル: ナイロン 車輪: ゴム(B入) (グレー)	MCB ホイル: モノマーキャストナイロン 車輪: モノマーキャストナイロン(B入)	UW ホイル: 鋼板 車輪: ウレタン(B入)
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	--------------------------------------