

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)		
150	WKB-150(L)	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	137×93	100×56	11		
	NRKB-150(L)									
	WEKB-150(L)	● 導電ゴム(B入)								
	WOKB-150(L)	耐油ゴム(B入)								
	WKB-150(L)-G	ゴム(B入)(グレー)								
	NRKB-150(L)-G									
	MCBKB-150(L)	モノマーキャストナイロン(B入)								
	UWKB-150(L)	ウレタン(B入)							300(306.0)	38
	GUKB-150(L)								200(204.0)	40
	UWEKB-150(L)	● 帯電防止ウレタン(B入)							300(306.0)	38
PHKB-150(L)	耐熱フェノール	200(204.0)	40							
200	WKB-200(L)	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	151×102	112×63	11.5		
	WEKB-200(L)	● 導電ゴム(B入)								
	WOKB-200(L)	耐油ゴム(B入)								
	WKB-200(L)-G	ゴム(B入)(グレー)								
	MCBKB-200(L)	モノマーキャストナイロン(B入)								
	UWKB-200(L)	ウレタン(B入)	400(408.0)	42						
	GUKB-200(L)		250(255.0)	43						
	UWEKB-200(L)	● 帯電防止ウレタン(B入)	400(408.0)	42						

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式 中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS



UWE
ホイル: 鋼板
車輪: 帯電防止ウレタン (B入)



PH
ホイル: 耐熱フェノール
車輪: 耐熱フェノール